



A087 Silslide

脱模喷罐



多功能硅胶润滑、打蜡和脱模喷雾剂



A087 Silslide 脱模喷罐是一款无色透明和低气味的硅基润滑、打蜡和脱模的喷雾剂。为表面处理提供了一个整洁干净的润滑和保护剂。已通过 NSF H1 的认证，是应用于食品生产加工区域可与食品偶然接触的理想润滑剂。

功能

- 出色的润滑效果。
 - 无色透明、无污染的润滑剂。
 - 符合 NSF H1 认证，是食品加工生产领域的理想润滑剂。
 - 提供轻度或中度的润滑。
 - 无粘性减少了对灰尘和毛絮的粘接。
 - 防水性，有助于抵抗潮气。
- 润滑膜在温度高达 260℃ 仍保持有效。
 - 在塑料脱出和注塑成型过程中有出色的脱模效果。
 - 使用后表面高度闪亮。
 - 恢复已磨损的塑料和乙烯基表面光泽

应用

- 零件、机械及设备日常维修维护的理想选择。
- 适用于食品准备领域的设备润滑。
- 使零件更易于从模具中取出，提高光洁度，简化模具清洗工序辅助零件装配。
- 优异的塑料、橡胶、漆面的抛光剂和表面处理剂，增加光泽、帮助恢复原始的颜色。

使用说明

1. 使用前需充分摇匀。
2. 清除所有残留的灰尘或沙砾。
3. 禁止用于发热或预热发光的表面。（待冷却后，可喷涂使用产品）
4. 喷涂在零件上自然干燥后即可。

技术数据

外观：喷雾罐

气味：干燥后几乎无味

溶解性：不溶于水

推进剂：碳氢溶剂

包装规格：600ml 喷雾罐

认证

英国煤炭工业评估：1024

NSF：142813

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

A087 Silslide

脱模喷罐



多功能硅胶润滑、打蜡和脱模喷雾剂

用法注意事项

远离热源、火花和明火。避免接触皮肤和眼睛。保持良好的通风。

存储的预防措施

喷雾罐：禁止暴阳光直射或暴露于温度高于 50°C 的地方。

健康和安

健康和安数据另行提供。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com