



## C402 Wirelube HD

### 加浓钢缆润滑油

#### 强效钢缆、链条及齿轮润滑油



**C402 Wirelube HD 加浓钢缆润滑油**是一款专门为钢缆、大齿轮和小齿轮的润滑和保护而研制的润滑油。Wirelube HD 中含有极压润滑剂和胶状石墨，可减少极压下的磨损，提供防腐保护，防止水汽及腐蚀性物质的侵入。润滑油能深度渗透到钢丝绳和组件核心，形成柔软耐用的保护层，并防止研磨型污垢和砂砾进入，使其成为采矿及采石业理想的重型起重设备的润滑保护剂。使用时不飞溅，为低速运转的齿轮、转子、小齿轮、链条和绳索提供出色的润滑和保护。

#### 功能

- 含有氧化蜡、矿物油、二硫化钼和石墨，性能优异。
- 利用绳索机械作用，深入渗透到钢缆的核心，润滑和保护绳索。
- 提供卓越的长效保护，有效抵抗水分、盐分和其他腐蚀性物质的侵蚀。
- 干燥后形成柔软的保护膜，保护绳索，防止研磨型污垢和砂砾的侵入，减少磨损，延长寿命。
- 一旦溶剂膜干燥后，在高速运转的设备上无飞溅，降低了补加的频率。
- 在 120°C 高温条件下依然保持有效。
- 涂覆面积取决于钢缆的类型及周围的环境温度。15°C 条件下，20kg 本品可涂覆长达 100 米 19 股的钢缆。不同的绳结构用量会有所不同。

#### 应用

- 钢缆、电梯电缆、拖线和链条的理想润滑和保护剂。
- Wirelube HD 也同样是土方设备、车辆、叉车、厂房及设备上的大齿轮、小齿轮、铰链、连杆和滑道日常养护的最佳润滑剂。
- 良好的耐风化，抗腐蚀和盐雾功效，使其成为设备及零件在长期存放或暴露时的理想润滑、保护剂。

#### 使用说明

1. 擦拭清洁或通过除油剂去除掉表面的污渍及喷砂粉尘后再使用本品，效果更佳。
2. 可用刷子、注油枪或自动空气加压润滑设备，直接涂覆在绳索、链条及链接上。
3. 在日常维护工作中可根据需要反复使用。

#### 技术数据

外观：黑色粘稠油脂

粘度(20°C)：75,000 cps

气味：温和的油/溶剂味

溶解性：不溶于水

[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

## C402 Wirelube HD

### 加浓钢缆润滑油

**强效钢缆、链条及齿轮润滑油**

相对密度: 0.90-1.00

闪点 ( °C) : >62 P/M Pensky-Martens

包装规格: 20kg

#### 认证

Bridon Ropes, Doncaster UK

British Coal Industry Assessment No: 4786

Underground Approval No: A3392

#### 用法注意事项

防止泄露，避免接触皮肤和眼睛。保持良好的通风条件。

#### 存储的预防措施

0-40°C的温度条件下，密封存储于原容器中。

#### 健康和安全

健康和安全数据另行提供。

**[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)**

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com