



C976 Thickened Oxalwash

加浓特种清洁剂

粘性、即用型、草酸基火车外饰清洁除锈剂。



C976 Thickened Oxalwash 加浓特种清洁剂 含洗涤剂、草酸、增稠剂等成分，用于火车和其它车辆的清洁和除锈。增稠型配方增强了产品的粘附性，延长了与顽固沉积的接触作用时间。

功能

- 粘性配方增强了产品的附着性，减少了流失，延长了与顽固沉积的接触作用时间。
- 即用型配方，无需混合或稀释。
- 含洗涤剂和草酸，可迅速去除脏污和尘垢。
- 草酸可溶解去除漆面的刹车痕迹和铁屑。
- 不含无机酸，减小对混凝土轨枕、地板和砂浆的伤害。
- 不损伤玻璃。
- 可轻松漂洗。
- 为铁路行业定制开发。

应用

- 适用于清洁车头、车厢、货车、油罐车、电车和地铁。
- 也可用于去除漆面、窗框和镀层上的铁屑。
- Thickened Oxalwash 也可人工使用，用于污渍及油渍相对较重的地方。

使用说明

不用稀释。用抹布或刷子将产品抹刷于表面，余留几分钟接触时间，使产品渗入软化铁屑和脏污残留。抹去松动的残留，用清水漂洗干净。

技术数据

外观：粘性液体

颜色：无色/浅稻草色

气味：温和酸味

相对密度(20°C):1.01

pH 值：1-2

溶解性：可溶于水

易燃性：不易燃

包装规格：1000L、210L、20L

认证

3M 认证

4 Rail 认证

PPG Automotive Refinish 认证

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

C976 Thickened Oxalwash

加浓特种清洁剂

粘性、即用型、草酸基火车外饰清洁除锈剂。

Scientifics 认证

UK Rail Cat Nos;

007/007331 20L

007/007316 210L

007/007317 1000L

用法注意事项

避免溢出。避免与皮肤和眼睛接触。清洗车辆时请穿着防水性防护服及护目镜。

存储的预防措施

密封存储于原容器中。温度适宜，保持干燥及良好的通风。

健康和安全

健康和安全数据另行提供。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com