



## A014 Dri Lube

### 无油润滑喷罐

#### 高效 PTFE 干膜润滑剂



**A014 Dri Lube 无油润滑喷罐**是一款 PTFE 干膜润滑剂，适用于一些传统润滑剂不宜使用的场合，因传统润滑剂易被污染，易粘灰、绒毛及其他污染物。

#### 功能

- 无粘性残留物。
- 不粘灰尘或绒毛。
- 不会滴落、留痕或污染润滑表面。
- 提供低度到中度润滑。
- 润滑膜层在 260°C 下仍可发挥高效。

#### 应用

- 适用于机械装配、建造及维修维护等。
- Dri Lube 可用于纺织行业、家具生产、橱柜制造及车间装配等过程中润滑连杆、传动轴、铰链、齿条、螺纹、储罐、脚轮、打印机及包装机、橱柜及抽屉等任何需要清洁干燥无粘性润滑的装配或机加工场合。

#### 使用说明

1. 使用前请先摇匀喷罐。
2. 保持喷罐与润滑部件之间的距离约为 15cm。
3. 均匀喷于基材表面，使其自然干燥。
4. 不要喷到明火或热源表面上。

#### 技术数据

外观：喷雾罐

气味：典型的

溶解性：不溶于水

推进剂：碳氢溶剂

包装规格：9x 600ml 喷雾罐

#### 用法注意事项

远离热源、火花和明火。防止泄露，避免接触皮肤和眼睛。

#### 存储的预防措施

适宜的温度下，存放在干燥、通风良好的地方。储存温度为 0-40°C。

#### 健康和安

健康和安数据另行提供。

[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com