



## A056/C284 Shield

### 防锈剂

**高效的防腐、脱水及轻度润滑三合一养护剂**



**A056/ C284 Shield 防锈剂**是一款效果极好的多功能通用产品，可当做轻度润滑油、渗透/脱模剂、驱水剂和腐蚀抑制来使用。Shield 包含混合的清洁型溶剂能清洗残留的油类和脂类污渍，深层渗透螺纹和机械装置来驱除水渍。含有矿物油和氧化蜡，可提供完美的润滑和防腐蚀保护。在持续盐雾试验中，已证实和竞争对手的产品相比，Arrow 公司的 Shield 可提供高达 3 倍的保护。

#### 功能

- 多功能、高效和无粘黏的轻度润滑剂。
- 松动、辅助拆卸锈蚀的零件、螺母和螺栓。
- 不导电。
- 可为潮湿的元件、开关、电机和点火系统驱水。
- 保护电子触点，防止锈蚀。
- 包含的氧化蜡和防锈剂。
- 保护元件、机械和设备，使其在储存过程中和水洗后免受腐蚀。
- 在持续腐蚀试验中保持了高达 100 小时的耐盐雾效果。
- 溶剂清洗剂可冲洗掉残留的旧油和旧脂。
- 黑色金属和有色金属可安全放心使用。

#### 应用

- 在保养和维修中松动紧密粘连的腐蚀部件、螺母和螺栓。
- 机械、开关及触点的日常维护过程中的润滑。
- 置换电气及点火系统的水。
- 部件、加工后的表面和设备在储存或运输中的防腐。
- 为生产线上的成品提供防锈保护和辅助组装功能，确保成品在储存时保持良好的出厂状态

#### 使用说明

用于电器元件及开关时，喷涂产品前确保关闭电源，待设备排空水和空气完全干燥后，再重新开启电源。将 Shield 喷于零件的表面及四周，为了使螺母及螺栓松动，需要短暂的接触时间，确保产品完全渗透后，继续后续操作。可用 Shield 将零件于托盘或浸泡槽中浸泡，可为生产加工中的部件提供高效的防锈蚀保护。

#### 技术数据

散装液体

外观：液体

颜色：棕色

气味：烃类溶剂味

喷雾罐

外观：喷雾罐

推进剂：碳氢溶剂

[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

**A056/C284 Shield**

**防锈剂**

**高效的防腐、脱水及轻度润滑三合一养护剂**

比重: 0.80

挥发性有机物含量: 644g/l

溶解性: 不溶于水

盐雾测试: 高达 100 小时

沸点(°C): 155

闪点(°C): 43 P/M Pensky-Martens.

粘度(20°C): 3 cps

表面张力(20°C): 20 mN/m

#### 用法注意事项

远离热源、火花和明火。确保工作区域通风良好。

#### 存储的预防措施

适宜的温度条件下存储于干燥，通风良好的地方。

#### 健康和安全

健康和安全数据另行提供。

**[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)**

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: [Services.China@arrowchem.com](mailto:Services.China@arrowchem.com)