



A060 Super Slaks

高效松动剂喷罐

渗透力极强的石墨乳润滑喷雾剂



A060 Super Slaks 高效松动剂喷罐是一款具有独特渗透作用的润滑剂，辅助拆卸任何卡咬或锈蚀的螺栓、螺母、零件。快速渗透的溶剂和低粘性润滑油的组合配方能迅速利用毛细管作用渗透到紧紧粘连和腐蚀的螺纹。减小了扭矩力，辅助拆卸部件，防止损坏螺母、螺栓、双头螺柱和螺纹。溶剂中的胶体石墨在极高压力下可提供优异的润滑，抗腐蚀功效，防止零件进一步锈蚀。

功能

- 迅速渗透锈蚀和卡咬的螺母、螺栓、双头螺柱，使零件易于拆卸，防止断裂。
- 强效的溶剂，利用毛细管作用提供深层渗透，同时冲洗掉残留的旧油和旧脂。
- 低粘度基础油与石墨乳的结合，为螺纹提供了深度高效润滑。
- 腐蚀抑制和石油氧化蜡能提供进一步保护，防止腐蚀。
- 喷雾罐包装，应用时简单、容易和方便。

应用

- 对所有领域如：零件、机械、车辆、车间和重型设备的日常维护和维修有理想的辅助作用。
- 适用于大多数金属。
- 可以用于粘连或锈蚀的螺母、螺栓、螺柱、连杆、齿条、锥形轴、铰链和轴承等农业和工业设备。

使用说明

禁止喷涂在发热的表面，禁止靠近明火和其他热源。直接喷涂在有需要的部件上，待其渗透后即可。最佳的渗透效果是根据需求利用地球引力协助渗透，可减少溶剂的流失。一般情况下，一分钟的渗透时间即可；对于大型的并且很紧紧卡咬的螺纹最多需要 10 分钟接触时间。拧开螺丝前可先收紧螺母破坏锈尘后，即可轻松释放。

技术数据

外观：灰/黑色液体喷雾罐

气味：溶剂味

溶解性：不溶于水

推进剂：碳氢溶剂

闪点（浓缩液 °C）：-10（闭杯法）

密度（浓缩液）：0.86

包装规格：600ml 喷雾罐

认证

英国煤炭工业评估：6350

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

A060 Super Slaks

高效松动剂喷罐

渗透力极强的石墨乳润滑喷雾剂

英国铁路行业：007/030039
Scientifics 认证（英国铁路行业）

用法注意事项

远离热源、火花和明火。禁止吸入蒸汽和飞沫，避免接触皮肤和眼睛。保持良好的通风。

存储的预防措施

适宜的温度条件下存储于干燥、通风良好处。温度保持在 0-40°C。

健康和安全

健康和安全数据另行提供。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼
电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com