



## A067 Wire Rope & Gear Lubricant

### 钢缆齿轮润滑喷罐

**强效钢缆、链条及器械润滑保护喷罐**



**A067 Wire Rope & Gear Lubricant 钢缆齿轮润滑喷罐** 专为润滑及保护钢缆、链条、大齿轮和小齿轮而定制开发。先进的配方中含有极压润滑油和胶状石墨可为在重负载下的钢缆和齿轮提供了耐磨损和耐腐蚀的保护膜，来防止水和腐蚀性物质的侵入。喷雾剂能渗透到钢缆和组件的核心内部，提供了柔软耐用的保护层，并防止研磨型污垢和砂砾进入，使其成为重型起重设备、厂房及机器绳索和部件的理想保护剂。

#### 功能

- 含有氧化蜡、矿物油、二硫化钼和石墨，性能优异。
- 润滑钢缆、链条、连杆和机械，在极压条件下，减少磨损，延长部件寿命，减少维护费用。
- 利用绳索机械作用，深入渗透到钢丝绳的核心，润滑和保护钢缆绳。
- 提供卓越的长效防腐保护，有效抵抗水汽、盐分和其他腐蚀性因素的影响。
- 干燥后形成柔软的保护膜，保护绳索，防止研磨型污垢和砂砾的侵入，减少磨损，延长寿命。
- 一旦溶剂膜干燥后，在高速运转的设备上无飞溅，降低了补加的频率。
- 在 120°C 高温条件下依然保持有效。
- 便捷的喷雾罐包装，使用时简单方便。
- 低粘度液体喷雾，喷洒后迅速渗透到零件和器械的内部，待固化后形成不粘性保护膜。

#### 应用

- 钢缆、电梯电缆、拖线和链条的理想润滑和保护剂。
- 土方设备、车辆、叉车、厂房及设备上的大齿轮、小齿轮、铰链、连杆和滑道日常养护的最佳润滑剂。
- 良好的耐风化，抗腐蚀和盐雾功效，使其成为设备及零件在长期存放或暴露时的理想润滑、保护剂。

#### 使用说明

禁止喷涂在发热的表面或在靠近明火或火源的地方使用。使用前需充分摇匀。喷涂在零件上自然渗透后即可。如有需要可擦除多余的溶液。

#### 技术数据

外观：黑色液体

气味：油/溶剂味

相对密度: 0.90-1.00

闪点（浓缩液 °C）：>40 P/M Pensky-Martens

推进剂: 碳氢溶剂

[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

## A067 Wire Rope & Gear Lubricant

### 钢缆齿轮润滑喷罐

**强效钢缆、链条及器械润滑保护喷罐**

包装规格: 400 毫升喷雾罐、600 毫升喷雾罐

#### 用法注意事项

远离热源、火花和明火。避免泄漏，避免接触皮肤和眼睛。

#### 存储的预防措施

在适宜的温度条件下存储于干燥通风良好的区域。温度保持在 0-40°C 之间。

#### 健康和安全

健康和安全数据另行提供。

**[www.arrowchem.com.cn](http://www.arrowchem.com.cn)**

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com