



A071 Bright Galva Aerosol

增亮型镀锌喷罐

高浓缩增亮型镀锌与镀铝双效喷雾剂



A071 Bright Galva Aerosol 增亮型镀锌喷罐是一款含锌量非常高的底漆喷雾，专为金属表面的防锈而定制开发。Bright Galva 中含有锌与铝混合物，能为镀膜部件提供一个光滑均匀闪亮的膜层。Bright Galva 可与钢件自然混融为一体，并发挥其防锈的效果。Bright Galva 通过电解作用，在钢件表面形成一层含锌量较高的镀膜以防止其底层结构的锈蚀。Bright Galva 可作为底漆，在需要喷涂的部位反复使用。Galva 尤其可为镀锌面及切割或焊接后的钢面提供有效的防护。

功能

- Bright Galva 可用做任何被损坏、刮擦、磨损及削减的镀锌膜修补剂。
- 增亮型镀膜可与原镀锌膜表面完美的结合，实现“隐形”修补。
- Bright Galva 可非常自然地与已镀膜表面混融为一体。
- 提供了可随时使用、有效、快捷、简单和方便的就地修补方式。
- 便捷的喷雾罐包装确保无需使用刷子或稀释剂的情况下，依旧可提供均匀完整的镀膜。
- 快速干燥且形成持久耐用的保护层。

应用

- Bright Galva 可用于任何金属加工制品，尤其是曝露的钢件。
- 为需要焊接在一起的镀锌截面或切割、钻孔、机加工过程中裸露的钢材边缘面提供镀锌保护。
- 这款通用型涂层也可做为所用黑色金属长期防锈的底漆。
- 为防护层意外破损而暴露在空气中的黑色金属提供紧急防锈。

使用说明

禁止直接喷涂在热金属表面、避免在靠近明火或火源的地方使用。充分摇匀直至听到嘎嘎声。使用时确保喷涂面清洁和漆面光滑，无灰尘、油脂和残渣。轻轻的喷涂在表面，自然干燥。重复喷涂第二层确保表面完整覆盖。喷涂结束后倒转喷雾罐喷射来清洁喷嘴，防止堵塞。

技术数据

外观：喷雾罐

颜色：亮银色

气味：溶剂

溶解性：不溶于水

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



A071 Bright Galva Aerosol

增亮型镀锌喷罐

高浓缩增亮型镀锌与镀铝双效喷雾剂

挥发性有机物含量: 690 g/l

锌含量: 86.15% w/w (干膜)

铝含量: 12.44% w/w (干膜)

覆盖面积: 2.60m²/罐 (干膜厚度为 25 μm)

: 1.30m²/罐 (干膜厚度为 50.8 μm, 如 ASTM A780/780M-09 规定)

干燥时间: 15-20 分钟

推进剂: 碳氢溶剂

包装规格: 600 毫升喷雾罐

本产品配方中含有高质量的锌颗粒, 颗粒度大小、锌颗粒及金属锌含量、铅镉含量均符合 EN ISO 3549:2002 标准。

用法注意事项

远离热源、火花和明火。在通风良好的地方使用。

存储的预防措施

适宜的温度下, 存放在干燥、通风良好的地方, 保持温度在 0-40°C。

健康和安全

健康和安全数据另行提供。