



C044 Lotoxane Fast

快干挥发清洁剂

快干型 Lotoxane 系列产品，是标准版挥发速度的三倍



C044 Lotoxane Fast 快干挥发清洁剂是一款高纯度、低气味且有超强脱脂能力的溶剂型除油剂，干燥后几乎无残留。这些优秀的特性，使 Lotoxane Fast 成功地成为了有毒性溶剂的安全替代品，同时也为需要特别处理的敏感金属和塑料的一般性除油脱脂提供了一个解决方案。Lotoxane Fast 比标准版 Lotoxane 的挥发速度快三倍，且保留了低气味、安全适用于各种表面和几乎无残留的特性。

功能

- 高纯度，干燥后几乎无残留。
- 低气味和可控挥发速度减少了溶剂在工作车间的挥发。
- 不含芳香烃。
- 与金属及大多数塑料有良好的兼容性。
- 闪点为 40°C，Lotoxane Fast 比标准版 Lotoxane 的挥发速度快三倍。
- 通过航空及其他精密制造业的认证。
- 卓越的除油性能。
- 提多功效除油解决方案，以满足所有制造、维修、检测及表面预处理的需求。
- 可减少溶剂的消耗，降低了使用成本，并符合 VOC 排放标准。

应用

- 去除在生产和加工过程中残留的油类、脂类污渍、切削油、液压油和烃类等保护层。
- 用于 NDT 测试和检测前的清洁。
- 用于焊接、刷漆、粘接或涂装前的最后一步清洁。
- 用于保养和维修过程中机械、部件和组件的除油清洁。
- 用于清洁电气和电子设备。
- 用于水洗后脱水。将 Lotoxane Fast 直接涂抹到需要脱水的零件及电气系统表面，可脱除潮湿表面的水汽。

使用说明

Lotoxane Fast 可直接刷涂或喷涂在表面，在清洁顽固污渍时，可根据需要反复刷洗污渍后，用干净的抹布擦掉残留。本品可在空气中自然挥发干燥。Lotoxane Fast 同样适用于浸泡槽清洗设备。将部件浸泡在溶剂中，在短暂的浸泡时间后，从浸泡槽中取出，干燥后即可。重度污染的零件可能需要用刷子搅动清洗。为了减少产品损失，建议不清洗时请将浸泡槽盖子盖紧。清洗后的部件可在空气中自然干燥，也可将多余的溶剂擦干或使用压缩空气吹干，以缩短干燥时间。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



C044 Lotoxane Fast

快干挥发清洁剂

快干型 Lotoxane 系列产品，是标准版挥发速度的三倍

技术数据

外观：液体

颜色：无色

气味：温和的

溶解性：不溶于水

沸点（℃）：160

相对密度（15℃）：0.75

闪点（℃）：40 P/M Pensky-Martens

燃烧极限：

下限（%）：0.60

上限（%）：6.50

酸性：无 (ASTM D1613)

氯化物含量：1 ppm

硫含量：1 ppm

过氧化物含量：低于 1 ppm

氮含量：1 ppm

铜片腐蚀：1 (ASTM D130)

蒸发残留物：极少

非挥发性有机物含量：750 g/L

包装规格：(12 x 500ml)喷瓶
(4 x 5L), 20L, 210L

认证

Nuclear Electric, Rolls-Royce, Dubai Dry Dock Company, MoD NATO Stock No: 6850-99-215-6088, Coal Industry Assessment No: 7423, Scientifics Approved, GE Aircraft Services, Pratt & Whitney International Aero Engines.

用法注意事项

远离热源、火花和明火。保持良好的通风。避免接触眼睛。

存储的预防措施

适宜的温度下存储于干燥通风良好的地方。远离热源、火花和明火。

存储类别

易燃性液体储存。

健康和环境

健康和环境数据另行提供。