



A416 / C053 Lotoxane XF

双倍快干挥发清洁剂

精制快干低味溶剂型除油剂



A416 / C053 Lotoxane XF 双倍快干挥发清洁剂是一款高纯度、低气味且有超强脱脂能力的溶剂型除油剂，干燥后几乎无残留。这些优秀的特性，使 Lotoxane XF 成功地成为了有毒性溶剂的安全替代品。Lotoxane XF 为普通的除油脱脂及特殊领域如：敏感金属及塑料的除油脱脂提供了便捷高效的解决方案。Lotoxane XF 蒸发速度是 Lotoxane 的 6 倍，且保留了低气味、安全适用于各种表面和几乎无残留的特质。Lotoxane XF 喷罐结合了 pbca 技术。

功能

- 高纯度，干燥后几乎无残留。
- 低味，不含芳香烃。
- 与金属及大多数塑料兼容性良好。
- 闪点 27° C，Lotoxane XF 是标准型 Lotoxane 挥发干燥速度快 6 倍。
- 快速的蒸发率缩短了作业及干燥时间。
- 优异的除油能力。
- 可作为制造、维护、检修及表面预处理的多效除油剂。
- 可减少溶剂的消耗，降低了使用成本，并符合 VOC 排放控制标准。
- 喷罐融合了 pbca 技术（压缩空气做推进剂），有助于减少对环境的影响。

应用

- 可有效去除生产过程中的油、脂、加工液、液压油及碳氢防护层。
- NDT 检测前的预清洁。
- 焊接、喷涂、粘接剂涂装前表面的清洁。
- 机械、零件及装配件维修维护过程中的除油。
- 清洁电器和电子设备。

使用说明

大面积使用前请先在局部测试。关闭电源。Lotoxane XF 可刷涂、喷涂或擦拭基材表面，顽固污渍可用软刷反复刷，然后用干净的擦拭布擦掉残留物，另其自然干燥即可。

部件可在空气中自然干燥，也可将多余的溶剂擦干或使用压缩空气吹干，缩短干燥所需时间。如使用清洗槽，建议上方添加紧闭的盖子及抽气装置。

喷罐：保持 15cm 的距离，直接喷于待清洁的表面。如有需求可用喷完 Lotoxane 后用软刷刷洗并擦掉残留物。可反复清洗，清洗前可以用空气吹干。

技术数据

外观：液体
颜色：无色

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com



A416 / C053 Lotoxane XF

双倍快干挥发清洁剂

精制快干低味溶剂型除油剂

气味：温和
溶解性：不溶于水
相对密度：0.75
闪点（℃）：27°C P/M (Pensky-Martens)
推进剂：压缩空气
沸点：143°C
燃烧极限：
下限（%）：0.60
上限（%）：7.0
非挥发性物质含量：755 g/L
包装规格：500ml pbca 喷罐、5L、20L、210
注：该数据仅作为产品的技术数据，不可当做规范使用。

认证

Hindustan Aeronautics limited, MAN GmbH, Nuremberg, Mercedes Benz, Turkey, MAN Otomotiv, Turkey, Otokar AS, Turkey, Temsa AS, Turkey, FRA Serco.

用法注意事项

远离热源、火花和明火。防止泄露，避免接触皮肤及眼睛。保持良好的通风。

存储的预防措施

在通风良好的地方密封保存于原容器中。存储温度低于 25°C。喷雾罐：压力容器。避免阳光直射，避免暴露于温度高于 50°C 的环境下。即使用完后也不许刺穿或燃烧。禁止向明火或任何易燃物处喷洒。

健康和安

健康和安数据另行提供。



扫描上方二维码可了解更多关于 pbca 的详情

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com