



C239/A134 Fastklean

快速清洁剂



强效快干溶剂型除油剂



C239/A134 Fastklean 快速清洁剂是快速干燥高效的溶剂型除油清洁剂。杰出的溶解力能快速的渗透和软化大多数的顽固污渍、涂层、粘合剂、漆面和涂料。清澈的溶剂配方，保证表面无残留剩余，也保证对部件的后续加工程序：粘合、刷漆或其他涂层无损害。**Fastklean 喷雾罐使用了 pbca 技术。**

功能

- 强劲的除油能力，可去除重度油类和脂类污渍。
- 清除后表面无残留能直接喷漆或粘合。
- 蒸发时间短可缩短作业时间。
- 可用于清除残留的密封剂、树脂和漆料。
- 喷雾罐结合了 pbca 技术。

应用

- 制造业—清除机械及预喷涂表面的硬质油类和脂类污渍。
- 汽车维修—清洁制动零件、汽化器和与喷涂表面的清洁。

使用说明

大面积使用前请现在局部试用。

1. (清洁电力设备前) 关闭电源。
2. 可使用刷洗或喷涂的方式清洁表面。
3. 静置待本品渗透溶解油脂，必要时可刷洗。
4. 用溶剂刷或擦掉残留物，自然干燥。

技术数据

外观：液体

颜色：无色

气味：酒精味

溶解性：部分溶于水

相对密度：0.74

推进剂：压缩空气

闪点(°C) : 0 CC (闭杯法)

挥发性有机化合物含量：744g/L

包装规格：500mL、5L、20L

注：该数据仅作为产品的技术数据，不可当做规范使用

用法注意事项

远离热源、火花和明火。保持良好的通风。避免接触眼睛。

www.arrowchem.com.cn

箭安(上海)贸易有限公司, 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话: +86 (0) 21 6101 0388, 传真: +86 (0) 21 6101 0220, 邮箱: Services.China@arrowchem.com



技 术 使 用 手 册

C239/A134 Fastclean

快速清洁剂

强效快干溶剂型除油剂

存储的预防措施

于 0-30°C条件下密封保存于原容器中。

易燃液体存储

喷雾罐：压力容器。避免光照，保存温度不许超过 50°C。使用过后也不许敞口。禁止向明火或热敏材料处喷洒。

健康和安全

健康和安全数据另行提供。

www.arrowchem.com.cn

箭安（上海）贸易有限公司，中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com